


## Akoestische sensor

Product  
gegevens

De geluidsensor **GS-1** is bedoeld voor toepassingen waarbij op basis van het totale geluidsniveau een contact geschakeld kan worden.

De **GS-1** is uitgevoerd in een witte kunststof opbouwbehuizing of in een zilverkleurige metalen opbouwbehuizing. Als optie kan ook een inbouwdoos worden geleverd en een witte of zilverkleurige inbouwdeksel.

De GS-1 kan hierdoor op en in een wand worden bevestigd.

GS-1-wit	GS-1, opbouwuitvoering, witte kunststof opbouwdoos
GS-1-zilver	GS-1, opbouwuitvoering, zilveren metalen opbouwdoos
GS-1-wit-in	GS-1, inbouwuitvoering, metalen inbouwdoos en witte kunststof inbouwdeksel
GS-1-zilver-in	GS-1, inbouwuitvoering, metalen inbouwdoos en zilveren inbouwdeksel
GS-1-pr	GS-1, printuitvoering zonder in/opbouwdoos en deksel

Technische  
gegevens

<b>microfoon</b>	geïntegreerde, hoogwaardige microfoon
<b>meting</b>	real-time meting
<b>signaal</b>	potentiaalvrij schakelcontact, logisch signaal
<b>afmeting</b>	ingebouwd in kunststof behuizing 8,5 x 8,5 x 3,9 cm of als printuitvoering leverbaar 5,0 x 8,0 x 1,5 cm
<b>voeding</b>	voeding 9..12VDC
<b>aansluiting</b>	aansluiting door middel van een standaard 4-polige kabel netwerkkabel
<b>schakelniveau</b>	45 - 90 dB
<b>gewicht</b>	140 gram